

## Stoper parkingowy

**Przeznaczenie:**

- optymalizacja wykorzystania powierzchni parkingowej i garażowej. Umożliwia bezpieczne parkowanie.

**Miejsce produkcji:**

Geyer & Hosaja Sp. z o. o.  
Partynia 12  
39-310 Radomyśl Wielki

**Materiał:**

Zwulkanizowana guma  
Taśma odblaskowa 3M  
Metalowe zbrojenia do montażu

**Wymiary:**

długość 750 mm  
szerokość 120 mm  
wysokość 100 mm

**Waga:** 6,0 kg

**Kolor:**

czarny, czerwony (inna kolorystyka na zamówienie)  
biała taśma odblaskowa 3M

**Parametry techniczne:**

Parametry	Wartość	Jednostka	Norma/ Metoda
Wytrzymałość na rozciąganie	≥ 4,0	MPa	PN-ISO 37
Twardość	≥ 70	°ShA	PN-EN ISO 868:2005
Chłonność wody	≤ 2	%	PN-EN ISO 62
Tolerancja- długość, szerokość	± 2	%	od nominalnego
Tolerancja- wysokość	± 2	%	od nominalnego
Tolerancja- waga	± 2	%	od nominalnego

**Pakowanie:**

Wyroby pakowane w kartonie na euro-palecie w ilości 100 szt.  
Na palecie opis z nazwą wyrobu, ilością, nr partii i datą pakowania.  
Na życzenie klienta możliwy inny sposób pakowania

**Identyfikacja:**

Wyrób- na spodniej stronie wyrobu informacja o dacie produkcji.  
Paleta- nazwa wyrobu, ilość, nr identyfikacyjny palety, data pakowania, pieczętka kontroli jakości.

**Przechowywanie:**

Wyroby należy przechowywać na paletach w folii ochronnej i chronić przed działaniem zewnętrznych czynników atmosferycznych.  
Składowanie wyrobów przez dłuższy okres czasu jest możliwe tylko w zamkniętych wentylowanych pomieszczeniach niezawilgoconych po zdjęciu folii ochronnej. Temperatura składowania: max 40 °C

**Warunki BHP i P/ Poż:**

Warunki przechowywania i używania wyrobu- muszą spełniać wszystkie wymogi dla składowania i używania materiałów gumowych.