

Separator drogowy

Przeznaczenie:

- czasowe i stałe rozdzielanie pasów ruchu,
- oznakowanie poziome

Miejsce produkcji:

Geyer & Hosaja Sp. z o.o.
Ul. Gorliczyńska 157
37-200 Przeworsk

Materiał:

Granulat gumowy SBR
Klej PUR (bezbarwny/ barwiony)
Biała/ żółta taśma odblaskowa 3M

Wymiary jednego elementu:

długość 1130 mm
szerokość 240 mm
wysokość 80 mm
waga 12,0 kg

otwory Ø 45 mm
 □40 mm
 □60 mm

**Kolor:**

Czarny/ żółty
Biała/ żółta taśma odblaskowa 3M

Parametry techniczne:

Parametry	Wartość	Jednostka	Norma/ Metoda
Wytrzymałość na rozciąganie	≥ 1,0	MPa	PN-ISO 37
Twardość	≥ 55	°ShA	PN-EN ISO 868:2005
Tolerancja- długość, szerokość	± 2	%	od nominalnego
Tolerancja- wysokość	± 2	%	od nominalnego
Tolerancja- waga	± 2	%	od nominalnego

Pakowanie:

Wyroby pakowane na euro-palecie w ilości 40 sztuk.

Na palecie opis z nazwą wyrobu, ilością, nr partii i datą pakowania.

Na życzenie klienta możliwy inny sposób pakowania

Identyfikacja:

Wyrób- na spodniej stronie wyrobu informacja o dacie produkcji.

Paleta- nazwa wyrobu, ilość, nr identyfikacyjny palety, data pakowania, pieczętka kontroli jakości.

Przechowywanie:

Wyroby należy przechowywać na paletach w folii ochronnej i chronić przed działaniem zewnętrznych czynników atmosferycznych.

Składowanie wyrobów przez dłuższy okres czasu jest możliwe tylko w zamkniętych wentylowanych pomieszczeniach niezawilgoconych po zdjęciu folii ochronnej. Temperatura składowania: max 40 °C

Warunki BHP i P/ Poż:

Warunki przechowywania i używania wyrobu- muszą spełniać wszystkie wymogi dla składowania i używania materiałów gumowych.