

Mata antywegetacyjna

Przeznaczenie:

- rozwijane pod barierami energochłonnymi wzdłuż dróg, autostrad, linii kolejowych
- nakładane na słupki U21
- ochrona słupków, filarów na parkingach
- zabezpieczanie przed niepożądanym wzrostem roślin
- eliminacja kosztownego koszenia

Miejsce produkcji:

Geyer & Hosaja Sp. z o.o.
Ul. Gorliczyńska 157
37-200 Przeworsk

Materiał:

Granulat gumowy SBR
Klej PUR

**Wymiary, rodzaje:**

- nakładka \varnothing 300 mm
- nakładka 330 x 400 mm
- rolka (oferta specjalna)
- arkusze 1000 x 1200 mm
- grubość 8, 10, 12 mm

**Kolor:**

czarny

Parametry techniczne:

Parametry	Wartość	Jednostka	Norma/ Metoda
Wytrzymałość na rozciąganie	$\geq 0,5$	MPa	PN-ISO 37
Gęstość	$\geq 0,85$	g/cm ³	PN-ISO 2781
Tolerancja- długość, szerokość, wysokość	± 2	%	od nominalnego

Pakowanie:

Wyroby pakowane na euro-palecie w ilości zależnej od zamówienia.

Na palecie opis z nazwą wyrobu, ilością, nr partii i datą pakowania.

Na życzenie klienta możliwy inny sposób pakowania

Identyfikacja:

Paleta- nazwa wyrobu, ilość, nr identyfikacyjny palety, data pakowania, pieczętka kontroli jakości.

Przechowywanie:

Wyroby należy przechowywać na paletach w folii ochronnej i chronić przed działaniem zewnętrznych czynników atmosferycznych.

Składowanie wyrobów przez dłuższy okres czasu jest możliwe tylko w zamkniętych wentylowanych pomieszczeniach niezawilgoconych po zdjęciu folii ochronnej. Temperatura składowania: max 40 °C

Warunki BHP i P/ Poż:

Warunki przechowywania i używania wyrobu- muszą spełniać wszystkie wymogi dla składowania i używania materiałów gumowych.