

## Gumowe elementy lemieszki

**Przeznaczenie:**

- pług śnieżny
- montaż za pomocą śrub montażowych

**Miejsce produkcji:**

Geyer & Hosaja Sp. z o. o.  
Partynia 12  
39-310 Radomyśl Wielki

**Materiał:**

Zwulkanizowana guma wzmocniona kordem tekstylnym,  
pozyskanym z recyklingu

**Wymiary:**

	MODEL	SZEROKOŚĆ (mm)	DŁUGOŚĆ (mm)	WYSOKOŚĆ (mm)	WAGA (kg)	Pasuje do...
	P/I	250	520	50	8	Dobrowolski - pług PO 641
	P/II	175,5	725	50	7,5	Schmidt - pług SNK 270
	P/III	200	522	50	7	DANROB - pług P097
	P/IV	175	450	50	4	Schmidt - pług SNK 300
	P/VI	200	620	50	7	Dobrowolski - pług SNK 300
	P/VII	250	3250	40	47	OZAMET OZW 35
	P/VIII	250	3550	40	43	OZAMET OZW 35
	P/IX	200	3250	40	31	OZAMET OZW 35
	PS/I-90	212	900	50	10	Lemiesze gumowo-metalowe
	PS/I-120	212	1200	50	15	Lemiesze gumowo-metalowe

**Kolor:**

Czarny

**Parametry techniczne:**

Parametry	Wartość	Jednostka	Norma/ Metoda
Wytrzymałość na rozciąganie	≤ 4	MPa	PN-ISO 37
Twardość	80 (±5)	°ShA	PN-EN ISO 868:2005
Ścieralność	≥ 195	cm <sup>3</sup>	PN-ISO 4649
Tolerancja- długość, szerokość	± 2	%	od nominalnego
Tolerancja- wysokość	± 2	%	od nominalnego
Tolerancja- waga	± 2	%	od nominalnego

**Pakowanie:**

Sposób pakowania ustalany indywidualnie, w zależności od zamówienia.

Na paletce opis z nazwą wyrobu, ilością, nr partii i datą pakowania.

**Identyfikacja:**

Wyrób- na spodniej stronie wyrobu informacja o dacie produkcji.

Paleta- nazwa wyrobu, ilość, nr identyfikacyjny palety, data pakowania, pieczętka kontroli jakości.

**Przechowywanie:**

Wyroby należy przechowywać na paletach w folii ochronnej i chronić przed działaniem zewnętrznych czynników atmosferycznych.

Składowanie wyrobów przez dłuższy okres czasu jest możliwe tylko w zamkniętych wentylowanych pomieszczeniach niezawilgoconych po zdjęciu folii ochronnej. Temperatura składowania: max 40 °C

**Warunki BHP i P/ Poż:**

Warunki przechowywania i używania wyrobu- muszą spełniać wszystkie wymogi dla składowania i używania materiałów gumowych.