

Elastyczny słupek drogowy U-24

Przeznaczenie:

- czasowe i stałe rozdzielanie pasów ruchu, oznakowanie poziome
- zastosowana guma o intensywnych kolorach gwarantuje doskonałą widoczność oraz elastyczność i wytrzymałość przy najeżdżaniu

Miejsce produkcji:

Geyer & Hosaja Sp. z o. o.
Partynia 12
39-310 Radomyśl Wielki

Materiał:

Zwulkanizowana guma
Elementy odblaskowe (szklane kulki) zastosowane z dwóch stron znaku w celu zwiększenia widoczności (żółto- czerwone, białe lub czerwone)

Kolor:

Podstawa: żółta/ biała
Znak (język): czerwony
Inna kolorystyka możliwa na specjalne zamówienie klienta

Wymiary:

podstawa (dł. x szer.) 158 x 148 mm
wysokość 285 mm

Waga:

1 kg



Parametry techniczne:

Parametry	Wartość	Jednostka	Norma/ Metoda
Wytrzymałość na rozciąganie	≥ 6,0	MPa	PN-ISO 37
Twardość (podstawa- żółty element)	85 (±5)	°ShA	PN-EN ISO 868:2005
Twardość (język- czerwony element)	70 (±5)	°ShA	PN-EN ISO 868:2005
Tolerancja- długość, szerokość	± 2	%	od nominalnego
Tolerancja- wysokość	± 2	%	od nominalnego
Tolerancja- waga	± 2	%	od nominalnego

Pakowanie:

Sposób pakowania ustalany indywidualnie, w zależności od zamówienia.

Na palecie/ kartonie opis z nazwą wyrobu, ilością, nr partii i datą pakowania.

Identyfikacja:

Paleta- nazwa wyrobu, ilość, nr identyfikacyjny palety, data pakowania, pieczętka kontroli jakości.

Przechowywanie:

Wyroby należy przechowywać na paletach w folii ochronnej i chronić przed działaniem zewnętrznych czynników atmosferycznych.

Składowanie wyrobów przez dłuższy okres czasu jest możliwe tylko w zamkniętych wentylowanych pomieszczeniach niezawilgoconych po zdjęciu folii ochronnej. Temperatura składowania: max 40 °C

Warunki BHP i P/ Poż:

Warunki przechowywania i używania wyrobu- muszą spełniać wszystkie wymogi dla składowania i używania materiałów gumowych.